



Referenční kombinovaná příručka pro podložky pod koberce

Tloušťka	Název	Typ	Hustota	Komfort	Odpružení	Trvalost	Zvuková izolace	Tepelný odpor	Dostupnost	Podlahové vytápění	Instalace dvojitým lepením	Odolné kolečkovým křeslům	Hodnocení BS5808 1991 (2005)	Váha role	Pod koberce na slabém filcu	Pokoj	Ložnice	Doporučení		
																		Obývací pokoj	Chodba, schodiště	Komerční prostory
8mm	FW Flexilay PRIMA	Pěnový recyklát	MD	7/10	6/10	7/10	Δ Lw 33dB	1,9 tog	√				G/U	10,6 kg		√	√	•	•	–
9mm	Floorwise Traffic	Pěnový recyklát	HD+	8/10	8/10	8/10	Δ Lw 40dB	2,8 tog	√		√ * bytová		L/U	13,5 kg		√	√	•	•	–
10mm	Floorwise Spirit	Pěnový recyklát	HD+	8/10	8/10	8/10	Δ Lw 40dB	2,83 tog	√		√ * bytová		L/U	13,9 kg		√	√	•	•	–
12mm	Floorwise Lush	Pěnový recyklát	HD+	10/10	8/10	8/10	Δ Lw 45dB	3,26 tog	√		√ * bytová		L/U	16,6 kg		√	√	•	•	–
7mm	Floorwise LIFT	Pěnový recyklát	SHD	7/10	10/10	10/10	Δ Lw 35dB	1,93 tog	√		√	√	HC/U	16,1 kg	√	√	√	√	√	√
9mm	Floorwise TREAD	Pěnový recyklát	SHD	8/10	10/10	9/10	Δ Lw 40dB	2,6 tog	√		√	√	HC/U	19,6 kg	√	√	√	√	√	√
11mm	Floorwise Supreme	Pěnový recyklát	SHD	9/10	10/10	9/10	Δ Lw 43dB	2,89 tog	√		√ * bytová		L/U	24,3 kg	√	√	√	√	√	–

ProFlooring si vyhrazuje právo změnit specifikace bez předchozího upozornění.

Zatímco je vynaloženo veškeré úsilí zajistit aktuálnost poskytnutých údajů, vyobrazené hodnoty mají pouze informativní charakter.

Vyobrazené hodnoty jsou výsledkem mnoha testů, ale od chvíle kdy ProFlooring nemá kontrolu nad koncovým užitím každého produktu, nemůže garantovat, že tyto výsledky jsou v praxi naplněny.

Hodnocení komfortu je čistě subjektivní pocit jedince.

- Vhodné k použití
- √ Speciálně doporučeno